

SONDE - PROBES

SONDE DI TEMPERATURA PER LIQUIDI E ARIA - TEMPERATURE PROBES FOR LIQUIDS AND AIR



SONDE PROBES	SENSORE SENSOR	C. LAVORO W. RANGE	RESISTENZA RESISTANCE	PROTEZIONE PROTECTION	DIMENSIONI DIMENSIONS	€
STL NTS A 150	NTC	-25 .. +125°C	R=4k7 Ohm±2% @ 25°C	IP65	P6 L25mm D6 W25mm	10
STL D01	NTC		R=10k Ohm±1% @ 25°C			10
STL OTS A 150	NTC		R=100k Ohm±1% @ 25°C			10
STL PTS A 150	PTC		R=2k Ohm @ 25°C			10

SONDA A BULBO NERO CON MONTAGGIO A PARETE - BLACK BULB PROBE, WALL MOUNTING



SONDE PROBES	SENSORE SENSOR	C. LAVORO W. RANGE	RESISTENZA RESISTANCE	PROTEZIONE PROTECTION	DIMENSIONI DIMENSIONS	€
STB PS 003	PTC	-20 .. +70°C	R=2k Ohm @ 25°C	IP54	A154 L79 P84mm H154 W79 D84mm	44

SONDA AMBIENTE CON MONTAGGIO A PARETE - ROOM TEMPERATURE PROBE, WALL MOUNTING



SONDE PROBES	SENSORE SENSOR	C. LAVORO W. RANGE	RESISTENZA RESISTANCE	PROTEZIONE PROTECTION	DIMENSIONI DIMENSIONS	€
STA NP3	NTC	0 .. +50°C	R=4k7 Ohm±2% @ 25°C	IP30	A85 L85 P31mm H85 W85 D31mm	12
STA D01	NTC		R=10k Ohm±2% @ 25°C			10
STA OP3	NTC		R=100k Ohm±1% @ 25°C			12
STA PP3	PTC		R=2k Ohm @ 25°C			11

SONDA PER ESTERNO - OUTDOOR TEMPERATURE PROBE



SONDE PROBES	SENSORE SENSOR	C. LAVORO W. RANGE	RESISTENZA RESISTANCE	PROTEZIONE PROTECTION	DIMENSIONI DIMENSIONS	€
STE NS	NTC	-20 .. +60°C	R=4k7 Ohm±2% @ 25°C	IP65	A50 L52 P35mm H50 W52 D35mm	30
STE DS	NTC		R=10k Ohm±2% @ 25°C			
STE OS	NTC		R=100k Ohm±1% @ 25°C			
STE PS	PTC		R=2k Ohm @ 25°C			

REGOLATORI CLIMATICI - CLIMATE CONTROLLERS

ACCESSORI - ACCESSORIES

POZ 001

€ 11



Pozzetto in ottone filettato 1/2" con molla.
Dim. 7 x 38,2 mm.
*1/2" threaded brass thermowell with spring.
Dim. 7 x 38,2 mm.*

POZ 002

€ 10



Pozzetto in ottone filettato 1/2".
Diametro interno 6 x 108 mm.
*1/2" threaded brass thermowell.
Internal Diameter. 6 x 108 mm.*

POZ 003


€ 26



Pozzetto in acciaio 1/2" - 1/4". Dim. 8 x 120 mm.
1/2"-1/4" steel pocket. Dim. 8 x 120 mm.

ACA D02

€ 13



Pozzetto a contatto per sonda di mandata e di ritorno
Pipe clamp for supply and return probe